



# Plantex<sup>®</sup> Platinum

De beste manier om invasieve neofyten en onkruid te bestrijden





Plantex® Platinum is uw betrouwbaarste bondgenoot in de strijd tegen Japanse duizendknoop, kweekgras, heermoes, berenklaauw en meer dan dit soort schadelijke en agressieve planten. Het product is ontwikkeld voor ondiepe toepassingen met een essentiële afdekking van ten minste 20 cm. Met dit intrinsiek sterke, hoogwaardige materiaal zijn maaien en onkruidverdelgers niet meer nodig, en doordat het water en lucht doorlaat, blijft de bodem gezond en stabiel en is de waterafvoer gewaarborgd. De effectiviteit is gedurende jarenlang in een groot aantal veldtesten aangetoond.

### Plantex® Platinum is onderhoudsarm en werkt meteen en langdurig

Als het eenmaal correct is aangebracht, kunnen de voordelen van Plantex® Platinum onmiddellijk en voor de eerstkomende jaren worden ervaren. Het visueel opvallende materiaal zorgt voor een gebied dat vrij is van ongewenste vegetatie en is onderhoudsarm. Ook al is Plantex® Platinum zeer betrouwbaar, het blijft belangrijk om onder andere overlappende naden te inspecteren.

#### Onschatbare voordelen:

- Bewezen effectiviteit, nu met nog modernere technologie
- Hoeft maar een keer te worden aangebracht, minimaal onderhoud
- Langdurige "peace of mind"
- Een niet-chemische oplossing voor Europese en Britse regelgeving inzake terugdringen en uitbannen van herbiciden
- Waarborgt een gezonde, stabiele en biologisch diverse bodem dankzij doorlating van lucht, voedingsstoffen en water

- Sterk en bestand tegen schade, scheuren en rafelen
- Snelle en eenvoudige installatie (de duidelijke en uitgebreide instructies moeten nauwgezet worden opgevolgd)
- Levensduur van ten minste 35 jaar, volgens de productgarantievoorwaarden
- Beschikbaar in breedten van 2,50 meter en 5 meter (de laatste breedte is ideaal voor minder naden op grote locaties)
- Onderdeel van een alomvattend systeem ter bestrijding van wortels en wortelstokken

Eigenschappen	Standaard	Waarde
Beschrijvende eigenschappen		
Basisgewicht	EN ISO 9864	240 g/m <sup>2</sup>
Dikte onder 2 kN/m <sup>2</sup>	EN ISO 9863-1	0,64 mm
Hydraulische kenmerken		
Waterdoorlatendheid V <sub>IH50</sub>	EN ISO 11058	20 mm/s
Mechanische kenmerken		
Treksterkte	EN ISO 10319	18 kN/m
Breukrek	EN ISO 10319	60 %
Scheursterkte	ASTM D4533	550 N
Openingsmaat O <sub>90W</sub>	EN ISO 12956	60 µm

Opmerking: de waarden zijn indicatief en komen overeen met gemiddelde resultaten die zowel in laboratoria als door externe instituten zijn verkregen. Deze informatie kan worden gewijzigd naarmate nieuwe gegevens en ervaringen beschikbaar zijn.

- Vermijd elk contact van het product met alle soorten pesticiden, met name onkruidverdelgers
- Bezoek [www.plantexpro.dupont.com](http://www.plantexpro.dupont.com) voor:
  - \* de garantievoorwaarden
  - specifieke instructies om Plantex® Platinum te installeren

Afmetingen		
Plantex® Platinum	2,5 x 50 m	5 x 50 m
	2,5 x 100 m	5 x 100 m



DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.r.l.  
L-2984 Luxembourg  
[www.plantexpro.dupont.com](http://www.plantexpro.dupont.com)

De productgegevens die hier worden vermeld, zijn gebaseerd op onze huidige kennis van en ervaringen met het materiaal. De gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en om u suggesties aan de hand te doen om zelf te experimenteren en de geschiktheid van onze producten voor uw specifieke doeleinden te bepalen. Deze informatie kan worden gewijzigd naarmate nieuwe gegevens en ervaringen beschikbaar komen. Omdat we niet kunnen anticiperen op alle variaties in omstandigheden waaronder onze producten worden gebruikt, heeft DuPont de Nemours geen verplichtingen ten aanzien van resultaten en wijst DuPont de Nemours alle aansprakelijkheid af in verband met enig gebruik van deze informatie. Niets in deze publicatie moet worden beschouwd als een licentie tot exploitatie onder of als een aanbeveling inbreuk te maken op enig patentrecht.